

RAPIDBLOCK PB80

Yaş-kuru kıvamlı / düşük çökmeli betonlar için
çiçeklenme azaltıcı, yüksek performanslı katkı

DRACO®

TANIM

RAPIDBLOCK PB80 yaş-kuru kıvamlı beton işlerinde sıkıştırma kolaylaştırıcı ve çiçeklenme azaltıcı katkı olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton parke taşları, bordür, büz.
- Düşük çökmeli her türlü hafif, normal veya kuru beton üretiminde.
- Briket.
- Prekast ve prefabrik beton üretiminde.

ÖZELLİKLER

- Normal ve hafif agregalar ile uyum sağlar.
- Hızlı ve kolay üretim sağlar.
- Hızlı priz alınmasını sağlar.
- Sıkıştırma süresini azaltır.
- Sürtünmeyi azaltır.
- Hava sürükleyici etkilidir.
- Donma-çözülme dayanımını artırır.
- Beton elemanlarının yüzey görüntü kalitesini artırır.
- Kalıptaki aşınmayı azaltır.
- Betondaki kohezyonu artırır.
- Geçirimsizlik sağlar.
- Beton köşelerini sağlamlaştırır.
- Betonun erken ve nihai mukavemetlerini artırır.
- Çimento, mineral ve pigmentlerin homojen dağılımını sağlar.
- Klor içermez.
- Su itici özelliği sayesinde su emmeyi azaltır.
- Çiçeklenmeyi azaltır.

UYUM

RAPIDBLOCK PB80 bütün çimento çeşitleri ile uyumludur. Diğer katkıları ile beraber kullanılmak istenildiğinde önceden teknik servisimize danışılmalıdır.

DOZAJ

Çimento ağırlığının % 0.2 – 0.1

KULLANIM

Katkı karışım suyuna ilave edilir.
Karışım ez az 30 saniye olmalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 220 kg varil, 1000 kg IBC, dökme.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır. Ürün donarsa +20°C bekletilip çözöldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

RAPIDBLOCK PB80

Yaş-kuru kıvamlı / düşük çökmeli betonlar için
çiçeklenme azaltıcı, yüksek performanslı katkı

DRACO®

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr